



**Specificaties Philips LED Paneel  
TrueBlend 28.5W 3600lm - 940 Koel  
Wit | 120x30cm - UGR < 16 - Beste  
Kleurweergave - Dimbaar - Bewegings-  
en Lichtsensor - 3 Uur Noodverlichting**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 251918                                   |
| EAN                        | 8720169622005                            |
| Merk                       | Philips                                  |
| Fabrikantnaam              | RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                   |
| Levensduur (uur)           | 50000                                    |

## Technische Informatie

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd                               |
| Vervangt (Watt)              | 2x36                                           |
| Watt                         | 28.5                                           |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                                        |
| Dimbaar                      | Dimbaar i.c.m. een dimbaar voorschakelapparaat |
| Kleurcode                    | 940 Koel Wit                                   |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit                                  |
| Kleurweergave (Ra)           | 90-99 - Perfecte kleurweergave                 |
| Lichtkleur                   | Wit                                            |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                                   |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3600                                           |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 126                                            |

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
|-----------|------------------------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
|--------------------------|-------------------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Armatuur Aansluiting | Schroefloze klem |
|----------------------|------------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| Type product | LED Panelen |
|--------------|-------------|

## Armatuur Informatie

|         |               |
|---------|---------------|
| Montage | Inbouwmontage |
|---------|---------------|

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| UGR - Verblindingsgraad | < 16 - Voor technische tekenkamers |
|-------------------------|------------------------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
|--------------------|--------------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 to +25 |
|---------------------|----------|

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Noodverlichting | 3 uur Noodverlichting |
|-----------------|-----------------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Behuizing | Staal |
|-----------|-------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kleur behuizing | Wit |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
|-----------------------|----------|

|             |      |
|-------------|------|
| Lengte (mm) | 1200 |
|-------------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 300 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 75 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Sensortype | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
|------------|------------------------------------|



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

